

Hoja Técnica

4 TIEMPOS JASO MA2 SL SAE 20W-50

Aceite Multigrado para Motocicletas 4 Tiempos

SUPER LUBE
EL CAMBIO INTELIGENTE

Lubricante para motocicletas de 4 tiempos formulado con básicos de calidad y aditivos de nueva tecnología que satisfacen los requerimientos de operación para ofrecer los mejores resultados en motores de tamaños más pequeños con velocidades de poder más altas, motores enfriados por aire o agua, temperaturas de operación más elevadas y transmisiones integradas que hacen uso del mismo aceite.

PRESENTACIONES



946 ml

Aprobaciones



Beneficios

- Detergentes balanceados para la operación a altas temperaturas.
- Desempeño superior para prevenir problemas en el tren de válvulas.
- Propiedades de fricción mejoradas para asegurar una buena conducción y prevenir que se patine el clutch.
- Control de la oxidación más fuerte contra las altas cargas térmicas.
- Excelente control de la oxidación con menor aumento de viscosidad y desgaste.

Aplicación

Recomendado en donde se requiera de un lubricante que deba cumplir un desempeño diferente al motor de un automóvil y cumpla con las especificaciones JASO MA2 y API SL

Especificaciones		
PRUEBAS	METODO ASTM	VALOR TIPICO
Grado de Viscosidad SAE		20W-50
Viscosidad @ 100 ° C en cSt	D-445	18
Viscosidad @ 40 ° C en cSt	D-445	165
Indice de Viscosidad	D-2270	121
Temperatura de Inflamación en ° C	D-92	250
Temperatura de Ignición en ° C	D-92	255
Densidad en gr/lto	D-1298	0.8855
TBN (Total Base Number) en mg de KOH/gr	D-2896	6.0

Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo.

Evite el contacto con la piel y la ingestión.

No contamine.

No arroje el aceite usado al alcantarillado.

Super Lube S. A. de C. V.

Carretera a Salinas Victoria km 2.5

Ciénega de Flores, Nuevo León, México C.P.65550

Tel:81-8319-7700 al 07 www.superlube.com.mx