

Hoja Técnica

2 TIEMPOS TC-W TC-W3

Aceite para motores de 2 tiempos.



Lubricante para motores de dos tiempos formulado con aceites básicos de primera calidad y un paquete de aditivos del tipo sin ceniza. Numerosas pruebas de campo y experiencia en servicio de motores americanos, europeos y japoneses han probado la eficiencia del lubricante. Tiene un excelente desempeño en motores de 2 tiempos como: lanchas, motocicletas, motonetas, etc.

Presentaciones



300 MLS

900 MLS

Aprobaciones



Beneficios

- Excelente lubricación y limpieza interna del motor.
- Ayuda a eliminar problemas de preignición o falla de bujías.
- Excelente protección al motor, extendiendo su durabilidad.
- Protección contra el desgaste, la corrosión y los depósitos.

Aplicación

Cumple con los requerimientos TC-W y TC-W3 de acuerdo a la clasificación NMMA (Nacional Marine Manufacturers Association) para todo motor fuera de borda; los fabricantes recomiendan una relación combustible aceite desde 11:1 hasta 50:1.

Especificaciones		
PRUEBAS	METODO ASTM	VALOR TIPICO
Viscosidad @ 100 °C en cSt	D-445	10
Viscosidad @ 40 °C en cSt	D-445	86
Indice de Viscosidad	D-2270	95
Temperatura de Inflamación en °C	D-92	220
Temperatura de Ignición en °C	D-92	225
Densidad en gr/lto	D-1298	0.8800
Espumación tendencia/estabilidad en mls	D-892	
Secuencia I		0/0
Secuencia II		0/0
secuencia III		0/0

Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo
Evite el contacto con la piel y la ingestión
No contamine
No arroje el aceite usado al alcantarillado