

Hoja Técnica

ATF TIPO F

Fluido para transmisiones automáticas

SUPER LUBE
EL CAMBIO INTELIGENTE

El ATF Tipo F es un fluido para transmisión automática formulado con básicos de calidad. Es un aceite tipo universal de uso general para ser aplicado en donde se especifique el uso de un aceite ATF tipo F.

Presentaciones



920 mls



4.73 lts

Aprobaciones



Beneficios

- Excelente viscosidad que permite un cambio en cualquier temperatura.
- Estabilidad térmica a la oxidación, para alargar la vida de la transmisión.
- Alta resistencia a la formación de espuma.
- Protección ante la oxidación, corrosión y desgaste.

Aplicación

Puede emplearse en transmisiones automáticas en donde se recomienden fluidos que cumplan satisfactoriamente con los requerimientos de calidad de un fluido ATF TIPO F.

Especificaciones

PRUEBAS	METODO ASTM	VALOR TÍPICO
Viscosidad @ 100 ° C en cSt	D-445	7.5
Viscosidad @ 40 ° C en cSt	D-445	50
Índice de Viscosidad	D-2270	100
Temperatura de Inflamación en ° C	D-92	180
Temperatura de Ignición en ° C	D-92	190
Densidad en gr/lto	D-1298	0.8705
Espumación tendencia/estabilidad en mls	D-892	
Secuencia I		10/0
Secuencia II		10/0
Secuencia III		10/0

Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo
Evite el contacto con la piel y la ingestión
No contamine
No arroje el aceite usado al alcantarillado