

Hoja Técnica

ATF TIPO F

Fluido para transmisiones automáticas



El ATF Tipo F es un fluido para transmisión automática formulado con básicos de calidad. Es un aceite tipo universal de uso general para ser aplicado en donde se especifique el uso de un aceite ATF tipo F.

Beneficios

- Excelente viscosidad que permite un cambio en cualquier temperatura.
- Estabilidad térmica a la oxidación, para alargar la vida de la transmisión.
- Alta resistencia a la formación de espuma.
- Protección ante la oxidación, corrosión y desgaste.

Aplicación

Puede emplearse en transmisiones automáticas en donde se recomiendan fluidos que cumplan satisfactoriamente con los requerimientos de calidad de un fluido ATF TIPO F.

Especificaciones

| PRUEBAS | METODO ASTM | VALOR TIPICO |
|---|--------------------|---------------------|
| Viscosidad @ 100 ° C en cSt | D-445 | 7.5 |
| Viscosidad @ 40 ° C en cSt | D-445 | 50 |
| Indice de Viscosidad | D-2270 | 100 |
| Temperatura de Inflamación en ° C | D-92 | 180 |
| Temperatura de Ignición en ° C | D-92 | 190 |
| Densidad en gr/lto | D-1298 | 0.8705 |
| Espumación tendencia/estabilidad en mls | D-892 | |
| Secuencia I | | 10/0 |
| Secuencia II | | 10/0 |
| secuencia III | | 10/0 |

Presentaciones



920 mls



4.73 lts

Aprobaciones



Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo
Evite el contacto con la piel y la ingestión
No contamine
No arroje el aceite usado al alcantarillado