

Hoja Técnica


CI-4 PLUS / SL SAE 15W-40

Aceite Multigrado para Motor a Diesel



Lubricante multigrado Premium diseñado para brindar beneficios de rendimiento requeridos en variadas condiciones de desempeño.
Formulado con aceites básicos seleccionados y aditivos para proporcionar los niveles más altos de protección. Cumple satisfactoriamente con los requerimientos del servicio API CI-4 Plus y SL.

Presentaciones



Aprobaciones



American
Petroleum
Institute



Beneficios

Excelente dispersante que Brinda un excepcional manejo del hollín; clave en los motores con tecnología EGR (Exhaust Gas Recirculation).

Mejora y extiende la vida útil del motor mediante un mejor control de la viscosidad.

Protección mejorada contra el desgaste.

Control sobre los depósitos para mantener la potencia del motor durante el intervalo de cambio de aceite.

Rendimiento excepcional ante condiciones adversas de carreteras, clima y calidad de combustible.

Aplicación

Recomendado para el servicio de motores a diesel de cuatro tiempos de bajos niveles de emisión de gases, equipados con recirculación de gases (EGR) para combustibles con contenido de azufre hasta 0.5 % en peso. Puede ser utilizado en las categorías de servicio API CI-4; CH-4; CG-4 y CF

Especificaciones

PRUEBAS	METODO ASTM	VALOR TIPICO
Grado de Viscosidad SAE		15W-40
Viscosidad @ 100 ° C en cSt	D-445	15.0
Viscosidad @ 40 ° C en cSt	D-445	118
Indice de Viscosidad	D-2270	125
Temperatura de Inflamación en ° C	D-92	220
Temperatura de Ignición en ° C	D-92	225
Densidad en gr/lto	D-1298	0.8780
TBN (Total Base Number) en mg de KOH/gr	D-2896	12

Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo

Evite el contacto con la piel y la ingestión

No contamine

No arroje el aceite usado al alcantarillado

SUPER LUBE, S. A. de C. V.
Carretera a Salinas Victoria km 2.5 CP 65550
Ciénega de Flores, Nuevo León
Tels: 8183-1977-00 al 07
www.superlube.com.mx