

Hoja Técnica


HIDRAULICO R&O ISO 32

Aceite lubricante para

SUPER LUBE
EL CAMBIO INTELIGENTE

**Fluido hidráulico
tipo R&O
elaborado con aceites
minerales
Parafínicos de calidad
y aditivos diseñados
para su uso en
aplicaciones de aceites
de turbinas.
Cuenta con tecnología
libre de fenoles para
proporcionar un
excelente rendimiento
en la vida útil del
aceite en los equipos**

Presentaciones



Aprobaciones



Beneficios

- Diseñado para proveer una excelente estabilidad oxidativa y buen control de lodos
- Excelente demulsibilidad para una rápida y efectiva separación del agua, asegurando así una buena lubricación
- Excelentes características de desempeño en protección antiherrumbrante y antioxidante (R&O) logrando mayor vida en el equipo porque protege las superficies metálicas en contacto
- Buena filtrabilidad
- Excelentes propiedades antiespumantes y capacidad de eliminación de aire
- Libre de cenizas
- Excelente estabilidad térmica

Aplicaciones

Cumple con los requisitos de rendimiento necesarios para su desempeño de la industria clave y las especificaciones de los OEM en donde sea recomendado el uso de un aceite tipo R&O

- • Siemens TLV 9013 04 (no-EP)
- • Siemens TLV 9013 05 (no-EP)
- • ALSTOM HTGD 90 117 V0001 (no-EP)
- • GEK 27070, 28143B, 32568G and 46506D
- DIN 51515 Parts I & II

Especificaciones

PRUEBAS	METODO ASTM	VALOR TÍPICO
ISO VG		32
Viscosidad @ 100 ° C en cSt	D-445	5.4
Viscosidad @ 40 ° C en cSt	D-445	33
Índice de Viscosidad	D-2270	95
Temperatura de Inflamación en ° C	D-92	215
Temperatura de Ignición en ° C	D-92	220
Densidad en gr/lto	D-1298	0.866
Prevención de Herrumbre	D-665	pasa
Demulsibilidad @ 54°C ml (30 minutos)	D-1401	40-40-0

Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo

Evite el contacto con la piel y la ingestión

No contamine

No arroje el aceite usado al alcantarillado

SUPER LUBE, S. A. de C. V.
Carretera a Salinas Victoria km 2.5 CP 65550
Ciénega de Flores, Nuevo León
Tels: 8183-1977-00 al 07
www.superlube.com.mx