

Hoja Técnica

ATF DEXRON III / MERCON

Aceite lubricante para transmisión automática

SUPER LUBE
EL CAMBIO INTELIGENTE

Fluido para transmisión automática formulado con básicos seleccionados y aditivos, recomendado para la lubricación de transmisiones automáticas en donde se especifique el uso de fluidos ATF tipo: Dexron III de General Motors, Mercon de Ford, Allison C-4, Caterpillar TO-2.

Presentaciones



Aprobaciones



Beneficios

- Excelente estabilidad a la oxidación.
- Operación más eficiente por transmisiones más limpias.
- Estabilidad a la fricción.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas para asegurar un desempeño apropiado de las transmisiones actuales.

Aplicación

Recomendado para la lubricación de transmisiones automáticas en donde se especifique el uso de fluidos ATF tipo: Dexron III de General Motors, Mercon de Ford, Allison C-4, Caterpillar TO-2.

Especificaciones

PRUEBAS	METODO ASTM	VALOR TIPICO
Viscosidad @ 100° C en cSt	D-445	7.5
Viscosidad @ 40° C en cSt	D-445	35
Indice de Viscosidad	D-2270	180
Temperatura de Inflamación en °C	D-92	188
Temperatura de Ignición en °C	D-92	213
Densidad en gr/lto	D-1298	0.875
Espumación Tendencia/Estabilidad en ml.	D-892	
Secuencia I		0/0
Secuencia II		20/0
Secuencia III		0/0

Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo.
Evite el contacto con la piel y la ingestión.
No contamine.
No arroje el aceite usado al alcantarillado.

SUPER LUBE, S. A. de C. V.
Carretera a Salinas Victoria km 2.5 CP 65550
Ciénega de Flores, Nuevo León
Tels: 8183-1977-00 al 07
www.superlube.com.mx