

**Hoja Técnica**  
**ATF DEXRON III / MERCON**  
**Aceite lubricante para transmisión automática**



**Fluido para transmisión automática formulado con básicos seleccionados y aditivos, recomendado para la lubricación de transmisiones automáticas en donde se especifique el uso de fluidos ATF tipo: Dexron III de General Motors, Mercon de Ford, Allison C-4, Caterpillar TO-2.**

#### Presentaciones



#### Aprobaciones



#### Beneficios

- Excelente estabilidad a la oxidación.
- Operación más eficiente por transmisiones más limpias.
- Estabilidad a la fricción.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas para asegurar un desempeño apropiado de las transmisiones actuales.

#### Aplicación

Recomendado para la lubricación de transmisiones automáticas en donde se especifique el uso de fluidos ATF tipo: Dexron III de General Motors, Mercon de Ford, Allison C-4, Caterpillar TO-2.

#### Especificaciones

PRUEBAS	METODO ASTM	VALOR TIPICO
Viscosidad @ 100° C en cSt	D-445	7.5
Viscosidad @ 40° C en cSt	D-445	35
Indice de Viscosidad	D-2270	180
Temperatura de Inflamación en °C	D-92	188
Temperatura de Ignición en °C	D-92	213
Densidad en gr/lt	D-1298	0.875
Espumación Tendencia/Estabilidad en ml.	D-892	
	Secuencia I	0/0
	Secuencia II	20/0
	Secuencia III	0/0

#### Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo.

Evite el contacto con la piel y la ingestión.

No contamine.

No arroje el aceite usado al alcantarillado.

**SUPER LUBE, S. A. de C. V.**  
Carretera a Salinas Victoria km 2.5 CP 65550  
Ciénega de Flores, Nuevo León  
Tels: 8183-1977-00 al 07  
[www.superlube.com.mx](http://www.superlube.com.mx)