

Hoja Técnica HIDROTRACTOR


Fluido de tractor multipropósito del tipo UTTO / THF

SUPER LUBE
EL CAMBIO INTELIGENTE

Fluido para tractor premium para rendimiento todo terreno avanzado, formulado con básicos y aditivos diseñados para satisfacer los requerimientos de lubricación exigidos por los fabricantes de equipo agrícola.

Es un lubricante multipropósito de alto rendimiento del tipo UTTO / THF * el cuál puede ser usado en las transmisiones, embragues, frenos húmedos, mandos finales y sistemas hidráulicos del tractor.

Presentaciones



Aprobaciones



Beneficios

- Durabilidad de fricción superior.
- Rendimiento avanzado del mando final.
- Protección superior contra el desgaste de la bomba
- Excelente limpieza

Aplicación

Cumple con los requerimientos de:

John Deere J20C/J20D; Massey Ferguson M 1145 y M1135; 1141(obsoletas)

Volvo WB101; Allison C4; Ford, Case; Case New Holland; API GL-4

Para el desempeño hidráulico cumple con:

Sauver Sunstrad/Danfoss; Sperry Vickers/Eaton; JCMAS; Parker (Denison UTTO); Hydro Static Trans Fluid I-280-s & M2950S; HK-P-041; HF0 a HF2

Especificaciones

PRUEBAS	METODO ASTM	VALOR TÍPICO
Viscosidad @ 100 ° C en cSt	D-445	9.2
Viscosidad @ 40 ° C en cSt	D-445	62
Indice de Viscosidad	D-2270	127
Temperatura de Inflamación en ° C	D-92	215
Temperatura de Ignición en ° C	D-92	220
Densidad en gr/lto	D-1298	0.8750
Prevención de herrumbre	D-665	Pasa
Espumación Tendencia / estabilidad mls/min	D-892	
secuencia I		5/0
secuencia II		20/0
secuencia III		5/0

Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo

Evite el contacto con la piel y la ingestión

No contamine

No arroje el aceite usado al alcantarillado