

Hoja Técnica

SP SAE 15W-40

Aceite Multigrado para Motor a Gasolina



Aceite multigrado para motor a gasolina fabricado con tecnología desarrollada para cumplir con los requisitos de rendimiento del servicio API SP, SN PLUS.

Su Excelente desempeño es el resultado de la combinación de básicos y aditivos de última generación diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo y protección para todo tipo de motores; nuevos y viejos.

Presentaciones



946ml.

4.73L

19L

200L

Aprobaciones



Beneficios

- Protección contra el pre-encendido a baja velocidad (LSPI Low speed preignition)
- Protección contra el desgaste de la cadena de distribución
- Protección mejorada contra depósitos a alta temperatura para pistones y turbocompresores
- Control más estricto de lodos y barnices.

Aplicación

Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos Último modelo y años anteriores con protección adicional contra la Preignición a bajas velocidades.

Cumple satisfactoriamente con el servicio API SP; SN PLUS
Puede ser usado también en los servicios API SN; SM; SL y SJ

Especificaciones

PRUEBAS	METODO ASTM	VALOR TIPICO
Grado de Viscosidad SAE		15W-40
Viscosidad @ 100 ° C en cSt	D-445	14.5
Viscosidad @ 40 ° C en cSt	D-445	110
Indice de Viscosidad	D-2270	135
Temperatura de Inflamación en ° C	D-92	230
Temperatura de Ignición en ° C	D-92	235
Densidad en gr/Ito	D-1298	0.875
TBN (Total Base Number) en mg de KOH/gr	D-2896	7.1

Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo
Evite el contacto con la piel y la ingestión
No contamine
No arroje el aceite usado al alcantarillado