

Hoja Técnica

SP SAE 25W-50 Alto Kilometraje

Aceite Multigrado para Motor a Gasolina



Aceite multigrado para motor a gasolina fabricado con tecnología desarrollada para cumplir con los requisitos de rendimiento del servicio API SP, SN PLUS.

Su Excelente desempeño es el resultado de la combinación de básicos y aditivos de última generación diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo y protección para todo tipo de motores; nuevos y viejos.

Presentaciones



Aprobaciones



Beneficios

- Protección contra el pre-encendido a baja velocidad (LSPI Low speed preignition)
- Protección contra el desgaste de la cadena de distribución
- Protección mejorada contra depósitos a alta temperatura para pistones y turbocompresores
- Control más estricto de lodos y barnices.
- Ayuda a reducir fugas y la perdida de compresión.

Aplicación

Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos Último modelo y años anteriores con protección adicional contra la Preignición a bajas velocidades.

Cumple satisfactoriamente con el servicio API SP; SN PLUS
Puede ser usado también en los servicios API SN; SM; SL y SJ

SN SAE 15W-40 SEMISINTETICO		
PRUEBAS	METODO ASTM	VALOR TIPICO
Grado de Viscosidad SAE		25W-50
Viscosidad @ 100 ° C en cSt	D-445	18
Viscosidad @ 40 ° C en cSt	D-445	173
Indice de Viscosidad	D-2270	115
Temperatura de Inflamación en ° C	D-92	248
Temperatura de Ignición en ° C	D-92	254
Densidad en gr/lto	D-1298	0.885
TBN (Total Base Number) en mg de KOH/gr	D-2896	7.1

Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo
Evite el contacto con la piel y la ingestión
No contamine
No arroje el aceite usado al alcantarillado

SUPER LUBE, S. A. de C. V.
Carretera a Salinas Victoria km 2.5 CP 65550
Ciénega de Flores, Nuevo León
Tels: 8183-1977-00 al 07
www.superlube.com.mx