

Hoja Técnica SP SAE 5W-30

Aceite Multigrado para Motores a Gasolina

Sintético



Aceite multigrado para motor a gasolina fabricado con tecnología desarrollada para cumplir con los requisitos de rendimiento del servicio API SP, SN PLUS e ILSAC GF-6A

Su Excelente desempeño es el resultado de la combinación de bases sintéticas y aditivos de última generación diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo y protección para todo tipo de motores; nuevos y viejos.

Su bajo grado de viscosidad contribuye a un ahorro de combustible al generar menor fricción.

Presentaciones



946ml. 4.73L

Aprobaciones



American
Petroleum
Institute



Beneficios

- Protección contra el pre-encendido a baja velocidad (LSPI Low speed preignition)
- Protección contra el desgaste de la cadena de distribución
- Protección mejorada contra depósitos a alta temperatura para pistones y turbocompresores
- Control más estricto de lodos y barnices.

Aplicación

Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos Último modelo y años anteriores con protección adicional contra la Preignición a bajas velocidades.

Cumple satisfactoriamente con el servicio API SP, SN PLUS e ILSAC GF-6A. Puede ser usado también en los servicios API SN; SM; SL y SJ

Especificaciones

PRUEBAS	METODO ASTM	VALOR TIPICO
Grado de Viscosidad SAE		5W-30
Viscosidad @ 100 ° C en cSt	D-445	10.34
Viscosidad @ 40 ° C en cSt	D-445	61.71
Indice de Viscosidad	D-2270	156
Temperatura de Inflamación en ° C	D-92	184
Temperatura de Ignición en ° C	D-92	200
Densidad en gr/lto	D-1298	0.8602
TBN (Total Base Number) en mg de KOH/gr	D-2896	7.4

Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo
Evite el contacto con la piel y la ingestión
No contamine
No arroje el aceite usado al alcantarillado

SUPER LUBE, S. A. de C. V.

Carretera a Salinas Victoria km 2.5 CP 65550

Ciénega de Flores, Nuevo León

Tels: 8183-1977-00 al 07

www.superlube.com.mx